

Liquide acide surpuissant pour éliminer les dépôts tenaces de calcaire et de sédiments des bassins et surfaces. Formulation très puissante.



Avantages :

- 1** Elimine les dépôts tenaces de calcaire et de sédiments
- 2** Protège les matériaux de la corrosion
- 3** Usage facile et rapide, adapté aux appareils de nettoyage résistant aux acides

Utilisation

Fonction du produit : nettoyage des piscines.

Decalcit Special élimine les dépôts tenaces de calcaire, de rouille et les taches fortement incrustées sur les parois des bassins.

Description

Liquide concentré nettoyant détartrant.

Contient : Acide chlorhydrique (5 – 15 %), Agents de surface cationiques (<5 %), Parfums

Agrément

Conforme à la réglementation sur les détergents (Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents).
Emballage agréé UN.

Dosage/mode d'emploi

- **Détartrage des surfaces** : mouillez impérativement les surfaces à nettoyer. Diluez Decalcit Special, suivant le degré d'entartrage, de **1:5 à 1:1 (2 à 10 L pour 10 L d'eau)**, appliquez le produit, laissez agir environ **10 à 15 mn.**, puis rincez avec de l'eau.

- Détartrage des filtres :

- **Filtres à sable** : versez 1 à 2 fois par an une solution à **1:10 de Decalcit Special (1 L pour 10 L d'eau)** par l'ouverture du filtre ou du pré-filtre et laissez agir durant 1 nuit, en laissant le couvercle de la cuve ouvert pour permettre le dégazage. Ensuite, fermez la cuve et effectuez un lavage à contre-courant. Répétez l'opération le cas échéant.

- **Filtres à diatomées ou à cartouches** : laissez tremper dans la solution à 1:10 pendant 12 H maxi.

Ne convient pas aux matériaux ne résistant pas aux acides. Les revêtements en aluminium ou les armatures chromées doivent être nettoyés avec une solution concentrée à moins de 1:5.
Laissez agir 5 min, puis rincez abondamment avec de l'eau.

Référence	2213255
Unité de vente	10 kg
Emballage	bidon
Nb u/colis	1
Nb u/palette	60